

OSB - dřevoštěpkové desky

SLEVY nad 50 m2 - 4%, nad 100 m2 - 8 %

Provedení	Rozměr v mm	ks/paleta	Cena Kč/m2 vč. DPH		
			kusový	nad 50 m2	nad 100 m2
OSB 3 N	10x1250x2500	72	144	138	132
OSB 3 N	12x1250x2500	55	165	158	152
OSB 3 N	15x1250x2500	44	206	198	190
OSB 3 N	18x1250x2500	39	240	230	221
OSB 3 N	22x1250x2500	32	290	278	267
OSB 3 N	25x1250x2500	28	340	326	313

OSB 3 N - 4PD	12x625/675x2500	59	176	169	162
OSB 3 N - 4PD	15x625/675x2500	47	216	207	199
OSB 3 N - 4PD	18x625/675x2500	39	300	288	276
OSB 3 N - 4PD	22x625/675x2500	32	318	305	293
OSB 3 N - 4PD	25x625/675x2500	28	400	384	368

Ceny uvedeny vč. 21% DPH. Úctováno za m2. Platnost od 27.2.2023

Vysvětlivky:	B	broušená strana
	N	nebroušená strana
	4PD	péro/drážka po celém obvodu desky
	OSB 3	nosné desky pro použití ve vlhkém prostředí

Jedná se o víceúčelové desky vyráběné technologií lepení orientovaných dřevěných třísek. Rozměry, tvar a směrová orientace třísek v jednotlivých vrstvách maximálně využívají přirozené vlastnosti dřeva k dosažení nejlepších mechanicko-fyzikálních parametrů desek. Desky neobsahují přirozené vady rostlého dřeva jako např. suky, praskliny... Velikost třísek v povrchové vrstvě umožňuje vyniknout přirozené struktuře barvě a rustikalitě přírodního dřeva a přináší takto nové možnosti v interiérovém designu

Vlastnosti OSB předurčují desky k nejširšímu použití v exteriéru i interiéru. Ve stavebnictví zejména při suché výstavbě obytných domů, dřevodomů, nízkoenergetických a ekologicky ohleduplných budov. Vhodné jsou rovněž pro bytové nástavby, hospodářské objekty a rekonstrukční práce jako:

*plošný konstrukční materiál dřevostaveb
nosné a nášlapné vrstvy plovoucích podlah
materiál pro tesařské a bednicí práce
finální pohledové obložení stěn a stropů
materiál pro ztracené bednění, dočasné oplocení staveníšť
ve výstavnictví (konstrukce stánků, pódíí, billboardů)
jako materiál širokého opatření ve skladovém hospodářství (regály, oplocení)*