

# OSB - dřevoštěpkové desky

SLEVVY nad 50 m2 - 4%, nad 100 m2 - 8 %

Provedení	Rozměr v mm	ks/paleta	Cena Kč/m2 vč. DPH		
			do 50 m2	nad 50 m2	nad 100 m2
OSB 3 N	10x1250x2500	72	125	120	115
OSB 3 N	12x1250x2500	55	135	130	124
OSB 3 N	15x1250x2500	44	174	167	160
OSB 3 N	18x1250x2500	39	218	209	201
OSB 3 N	22x1250x2500	32	253	243	233
OSB 3 N	25x1250x2500	28	275	264	253

OSB 3 N - 4PD	12x625/675x2500	59	148	142	136
OSB 3 N - 4PD	15x625/675x2500	47	186	179	171
OSB 3 N - 4PD	18x625/675x2500	39	222	213	204
OSB 3 N - 4PD	22x625/675x2500	32	272	261	250
OSB 3 N - 4PD	25x625/675x2500	28	307	295	282

**Ceny uvedeny vč. 21% DPH. Účtováno za m2. Platnost od 07.08.2024**

Vysvětlivky:	B	broušená strana
	N	nebroušená strana
	4PD	péro/drážka po celém obvodu desky
	OSB 3	nosné desky pro použití ve vlhkém prostředí

Jedná se o víceúčelové desky vyráběné technologií lepení orientovaných dřevěných třísek. Rozměry, tvar a směrová orientace třísek v jednotlivých vrstvách maximálně využívají přirozené vlastnosti dřeva k dosažení nejlepších mechanicko-fyzikálních parametrů desek. Desky neobsahují přirozené vady rostlého dřeva jako např. suky, praskliny... Velikost třísek v povrchové vrstvě umožňuje vyniknout přirozené struktuře barvě a rustikalitě přírodního dřeva a přináší takto nové možnosti v interiérovém designu

Vlastnosti OSB předurčují desky k nejširšímu použití v exteriéru i interiéru. Ve stavebnictví zejména při suché výstavbě obytných domů, dřevodomů, nízkoenergetických a ekologicky ohleduplných budov. Vhodné jsou rovněž pro bytové nástavby, hospodářské objekty a rekonstrukční práce jako:

*plošný konstrukční materiál dřevostaveb  
nosné a nášlapné vrstvy plovoucích podlah  
materiál pro tesařské a bednicí práce  
finální pohledové obložení stěn a stropů  
materiál pro ztracené bednění, dočasné oplocení staveníšť  
ve výstavnictví (konstrukce stánků, pódíí, billboardů)  
jako materiál širokého opatření ve skladovém hospodářství (regály, oplocení)*